



Malta resina-cemento

Malta impermeabilizzante e sigillante a base di cemento, resina e fibre di rinforzo per interni e per esterni

Armatex

Impiego:

Impermeabilizzazione di pareti e pavimentazioni.
Sigillatura di giunti.
Utilizzabile anche per l'incollaggio e la fugatura delle piastrelle.
Il prodotto è fornibile anche colorato.

Supporti:

Massetti cementizi, CLS, metallo, materiali da costruzione in genere. etc.

Avvertenze:

Non applicare il prodotto in supporti deboli e/o friabili.
Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.
Applicare a una o più mani del nostro "Armatex" dopo aver miscelato i due componenti con spatola d'acciaio.
Procedere alla eventuale posa delle piastrelle con spatola dentata.
Fugare il pavimento avendo cura di pulire subito i residui di prodotto.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 48 ore.

Pot Life:

2 ore.

Resa indicativa:

1,6 – 1,8 kg per mm di spessore.

Attrezzi:

Spatola dentata e spatola liscia.

Spessore ottenibile:

2mm per strato.

Confezione di vendita:

Parte A: Kg. 5

Parte B: kg. 15

Colori:

Grigio, Rosso, Verde e tinte a campione.

Diluizione:

Pronto all'uso.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Tipo di legante:

Cemento e resina.

Aspetto del prodotto:

Componente A: Liquida

Componente B: Polvere

PH:

12.

Essiccazione:

7gg

In profondità: 28gg.

Importante:

Effettuare sempre un test preventivo di applicazione al fine di verificare la compatibilità e la resa effettiva del prodotto essendo essa variabile a seconda del supporto.
Evitare l'applicazione in condizione di pioggia imminente, vento forte o sole battente.