



Sverniciatore per facciate esterne

Rimozione di vernici e rivestimenti
plastici continui.

CVT liquido

Prodotto:

Miscela di solventi ad alto potere penetrante e
rapida evaporazione.
Può essere utilizzato per sgrassare superfici
metalliche.

Avvertenze:

Verificare la compatibilità con eventuali pitture e
rivestimenti da applicare successivamente.
Le superfici devono essere perfettamente
asciutte.

Ciclo applicativo:

Bagnare a pennello la superficie da trattare.
Asportare immediatamente i rivestimenti con
mezzi meccanici.
Attendere la completa evaporazione prima di
procedere ad ulteriori lavorazioni.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Diluizione:

Prodotto pronto all'uso

Peso specifico:

0,880 ± 0,030gr./cc. a 20°C.

Attrezzi:

Spruzzo, pennello.

Resa indicativa:

0,100 Lt - 0,300 Lt/mq
variabile a seconda delle condizioni del
supporto.

Confezioni di vendita:

Lt. 25 - Lt. 5

Stoccaggio: 6 mesi in luogo fresco
ed asciutto, tenere lontano da bimbi
e da fonti di calore.

Viscosità:

13 s a 20°C. (Ford 3)

Colore:

Incolore.

Stato fisico:

Liquido.

PH:

Neutro.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura del supporto:

+5°C / +40°C

Temperatura di infiammabilità:

Inferiore < 21° C.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore.

Densità rispetto ad aria:

> 1 (aria =)

Importante

Effettuare sempre un test preventivo del prodotto per
verificarne l'efficacia.
Utilizzare sempre occhiali, guanti e mascherine durante
l'utilizzo del prodotto