



Pittura per campi sportivi e guaine

Finitura pedonabile colorata per asfalti, manti bituminosi, tegole, etc.

Elastomax

Prodotto:

Resina acrilica e sabbia di quarzo in soluzione acquosa dotata di elevata elasticità e resistenza alle intemperie ed ai microrganismi batterici. Idonea in superfici orizzontali e supporti dove siano richieste le specifiche caratteristiche del prodotto.

Supporti:

Cemento, calcestruzzo, plastica, mattoni, asfalto, etc. purché solidi ed asciutti.

Temperatura di applicazione:

Min. 10°C.

Sovraverniciatura:

Min. 3 - 4 ore.

Attrezzi:

Rullo, pennello, spruzzo.

Resa indicativa:

3 - 6 mq con 1 Lt di prodotto.

Colori:

Verde, rosso, grigio.

Confezioni di vendita:

Lt 14 - Lt 2,5.

Tipo di legante:

Acrilato.

Peso specifico:

1,540 ± 0,02 gr./cc. a 20° C

Aspetto del prodotto:

Opaco.

Elasticità:

50 - 60% a 18°C.

Diluzione:

Pronto all'uso.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Essiccazione:

12 - 24 ore.

Ph:

Neutro.



KROMAX[®]
Colour Technology



[web-version](#)