



## Pittura per campi sportivi e guaine

Finitura pedonabile colorata per asfalti,  
manti bituminosi, tegole, etc.

## Elastomax

### Prodotto:

Resina acrilica in soluzione acquosa dotata di elevata elasticità e resistenza alle intemperie ed ai microrganismi batterici.

Idonea in superfici orizzontali e supporti dove siano richieste le specifiche caratteristiche del prodotto.

### Supporti:

Cemento, calcestruzzo, plastica, mattoni, asfalto, etc. purché solidi ed asciutti.

### Temperatura di applicazione:

Min. 10°C.

### Sovraverniciatura:

Min. 3 - 4 ore.

### Attrezzi:

Rullo, pennello, spruzzo.

### Resa indicativa:

3 - 6 mq con 1 Lt di prodotto.

### Colori:

Verde, rosso, grigio.

### Confezioni di vendita:

Lt 14 - Lt 2,5.

### Tipo di legante:

Acrilato.

### Peso specifico:

1,540 ± 0,02 gr./cc. a 20° C

### Aspetto del prodotto:

Opaco.

### Elasticità:

50 - 60% a 18°C.

### Diluzione:

Pronto all'uso.

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Essiccazione:

12 - 24 ore.

### Ph:

Neutro.



**KROMAX**<sup>®</sup>  
Colour Technology



[web-version](#)



**KROMAX**<sup>®</sup>  
Colour Technology



[web-version](#)