



Vernice vetrificante per klinker

Resina trasparente lucida a base acrilica
in fase acquosa.

Kristal

Impiego:

Verniciatura di klinker, mattoni, intonaci e rivestimenti plastici, quando vi è l'esigenza di ottenere un effetto brillante unito ad una capacità di idrorepellenza e resistenza a lavaggi frequenti.

Ciclo applicativo:

Applicare una prima mano del "Kristal" diluito al 100% con acqua.
Finire con una mano di prodotto assoluto.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

Temperatura di applicazione:

+8°C. / +40°C.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 gg

Attrezzi:

Pennello, rullo o spruzzo.

Peso specifico:

1,030 ± 0,02 gr./cc. a 20°C.

Residuo secco:

40% 3 ore ca. a 120°C.

Essiccazione:

In superficie: 2 ore a t=amb.

Fuori impronta: 8 ore ca. a t=amb.

Resa indicativa:

14 - 16 mq/Lt ca. a seconda del supporto.

Colori:

Trasparente.

Confezione di vendita:

Lt. 5 - Lt. 20

Aspetto del prodotto:

Lucido.

Tipo di legante:

Acrilato.

Stabilità:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto,
proteggere dal gelo.