



## Lavabile universale

Idropittura traspirante igienizzante di impiego universale dotata di buona copertura e facilità di impiego.

## Kromadel

### Impiego:

Verniciature di ambienti interni che necessitino di manutenzione con prodotti traspiranti e inodore.

### Supporti:

Intonaci di malta cementizia, perfettamente stagionati.  
Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti, depolverizzati e preparati.  
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.  
Intonaci già pitturati.  
Intonaci e rasature a base di gesso.

### Avvertenze:

Supporti con presenza di umidità da risalita capillare o infiltrazioni d'acqua vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

### Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.  
Stuccare eventuali buchi e crepe.  
Applicare a pennello una mano del nostro primer uniformante "Kromafix vinilico".  
Finire quindi con due mani di "Kromadel".

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

### Attrezzi:

Rullo, pennello.

### Resa indicativa:

6 - 7 mq con 1 Lt di prodotto.

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Vinilico.

### Colori:

Bianco.

### Confezione di vendita:

Lt. 13

### Peso specifico:

1,570 ± 0,050gr./cc.

### Diluizione:

Con acqua 20- 30% a seconda dell'applicazione.

### Viscosità:

Prodotto pastoso.

### Residuo secco:

70% circa 3 ore a 120°C

### Permeabilità al vapore:

70 gr/mq. x 24h

### Aspetto del prodotto:

Opaco setoso.

### PH:

Neutro.

### Lavabilità:

150 colpi al Washing Test.

### Essiccazione:

Fuori impronta: 30 minuti ca. a 20°C.  
In profondità: entro le 24 H.