



Smalto ecologico per pareti

Vernice opaca ad acqua per pareti interne dotata di eccezionale lavabilità

Skywall

Impiego:

Pitturazione di superfici interne dove sia richiesta una bassissima ritenzione di polvere ed un elevato grado di lavabilità. L'alto contenuto di titanio conferisce al prodotto un'elevata intensità di bianco. A differenza dei normali smalti satinati, lo Skywall è caratterizzato da particolare opacità.

Supporti:

Intonaci di malta cementizia perfettamente stagionati.
Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti, depolverizzati e preparati.
Intonaci premiscelati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.
Intonaci già pitturati.
Intonaci e rasature a base di gesso.

Avvertenze:

Non applicare il prodotto in supporti deboli e/o friabili.
Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

Ciclo applicativo:

Stuccare eventuali buchi o crepe.
Applicare una mano del nostro primer "Kromafix acrilico".
Applicare almeno una mano intermedia del ns. "Acрилmax" nello stesso colore.
Finire quindi con due o più mani di "Skywall" nel colore scelto.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 1 ora - Max 7 giorni.

Resa indicativa:

8 - 10 mq con 1 Lt di prodotto.

Peso specifico:

1,065 ± 0,055 gr./cc. a 20°C.

Viscosità:

130" - 150" F=4 a 20°C.

Residuo secco:

38% 0,02 volumetrico.

Tipo di legante:

Acrilato.

Colori:

Bianco, cartella "KROMAX" e tinte al campione.

Confezione di vendita:

Lt. 14

Aspetto:

Opaco .

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Essiccazione:

Fuori polvere: 30 - 40 minuti.

Fuori impronta: 1 ora.

In profondità: 4 - 6 ore.

Attrezzi:

Pennello, rullo e spruzzo.

Diluzione:

Con acqua 5 - 10%.

Ph:

Neutro.